



Frischbeton für unbewehrte Bauten und Drainmischungen

- für Frischbeton verwenden wir zu 100 % natürliche Gesteinskörnung
- Zement CEM II / A – LL 42,5 N
- geeignet für Fundamente / Sauberkeitsschicht / Garten- und Zaunbau etc.
- 1 m³ = ca. 2,20 to
- Verarbeitungszeit beträgt ca. 1-2 Std. (abhängig vom Wetter)
- Mindestabnahmemenge 0,50 m³

Sorte	Bezeichnung	Körnung	Zement je m ³	ME
1527	F 2/15	Kies gew. 0-2	150 kg	to
1528	F 2/30	Kies gew. 0-2	300 kg	to
1520	F 8/15	Kies gew. 0-8	150 kg	to
1521	F 8/30	Kies gew. 0-8	300 kg	to
1526	F 8/35	Kies gew. 0-8	350 kg	to
1522	F 16/15	Kies gew. 0-16	150 kg	to
1523	F 16/30	Kies gew. 0-16	300 kg	to
1524	F 32/15	Kies gew. 0-32	150 kg	to
1525	F 32/30	Kies gew. 0-32	300 kg	to
1536	Basaltsplitt - Drainmischung	Basalt 2-5 <u>Achtung kein Trasszement!</u>	150 kg	to
1537	Basaltsplitt - Drainmischung	Basalt 2-5 <u>Achtung kein Trasszement!</u>	300 kg	to
1538	Basaltsplitt - Drainmischung	Basalt 8-16 <u>Achtung kein Trasszement!</u>	150 kg	to
1539	Basaltsplitt - Drainmischung	Basalt 8-16 <u>Achtung kein Trasszement!</u>	300 kg	to